Pillar

Cutoff 1% Cu+Zn

— " — 0,7 — " —

706

45,9 - 0,43 - zn 0,4

Synk 1

704

926

11,6 - 0,36 - zn 0,2

10,2 - 0,12 - zn 0,3

8,0 - 0,38 - zn 0,2

50,2 - 1,19 - zn 0,2

50,0 - 0,65 - zn 0,5

36,3 - 0,34 - zn 3,7

46,0 - 0,81 - zn 3,0

45,3 - 0,41 - zn 2,3

46,8 - 0,51 - zn 2,4

37,0 - 0,46 - zn 2,8

9,8 - 0,16 - zn 0,3

38,5 - 0,96 - zn 1,8

29,5 - 0,59 - zn 0,3 (4 1/4 month)

42,8 - 0,27 - zn 0,6

30,8 - 0,14 - zn 0,8

37,7 - 0,11 - zn 0,4

85,8 - 0,37 - zn 0,4

32,6 - 3,26 - zn 0,6

18,5 - 0,58 - zn 0,3

13,1 - 0,32 - zn 0,2

28,X - 0,17 - zn 0,5

III a)

II a)

876

47,4 - 1,03 - zn 0,2

4,3 m ber. Syll for pn 32

48,3 - 0,15 - zn 0,3

51,0 - 0,10 - zn 0,4

50,2 - 0,13 - zn 0,2

41,7 - 0,43 - zn 0,2

35,0 - 0,46 - zn 1,1

46,1 - 1,76 - zn 1,3

45,1 - 2,45 - zn 0,3

42,4 - 2,03 - zn 0,4

29,9 - 0,85 - zn 0,3

30,8 - 0,58 - zn 0,6

32,4 - 0,97 - zn 0,4

22,2 - 1,37 - zn 0,5

877

1/1-66

Sk.o.328

31,700

680 670 660 650 640 630 620 610 600 590 580

34ö 33ö 32ö 31ö 30ö 29ö 28ö 27ö 26ö 25ö 24ö 23ö 22ö 21ö 20ö 19ö 18ö 17ö 16ö 15ö 14ö 13ö 12ö 10ö

7740

Profil 32 ö-v 10ö–34ö	Målestokk 1:200	Tegn.	
		Trac. AA	2/11-57
		Kfr.	
	Erstatning for:		
Elektrokemisk A/S Skorovas Gruber	G-16-138		
	Erstattet av:		

A.s Tanken, A 1, 500. 11-57. Snarø.

Format A